



Освещение улиц, придомовых территорий и парков

Характеристики

Модуль, консоль МК-3, 48 Вт арт. VILED M1-МК-Е-48-130.295.130-4-0-67

Основные характеристики светильника

Светодиодный светильник "Модуль", консоль МК-3, 48 Вт

Степень защиты от внешних воздействий, IP	67
Класс защиты от поражения эл. током	I
Климатическое исполнение	УХЛ1
Габаритные размеры светильника, мм	130x195x130
Масса светильника, НЕТТО, кг	3,4
Количество светильников в упаковке, шт.	1
Габаритные размеры упаковки, мм	265x430x170
Масса БРУТТО, кг	3,7
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Тип крепления	Консольный





Код товара: **3375**

Электротехнические характеристики:

Напряжение питания, В	170-264
Диапазон рабочих частот, Гц	50 / 60
Потребляемая мощность, Вт	48
Коэффициент мощности светильника, cos φ	≥ 0,95
Температура эксплуатации, °C	+50 / -45

Схема крепления / подключения



Крепление посредством консольного кронштейна. Посадочный диаметр до 52 мм.

Светотехнические характеристики:

Световой поток светильника (номинальный), Лм	5520 ÷ 6000
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	≥ 80
Кривая силы света	Л (полуширокая)
Коэффициент пульсации, %	< 10
Ресурс светодиодов, час.	100 000

Кривые силы света

