



Освещение улиц, придомовых территорий и парков

Характеристики

Модуль, консоль К-1, 16 Вт арт. VILED CC M1-K-E-16-130.100.130-4-0-67

Основные характеристики светильника

Светодиодный светильник "Модуль", консоль К-1, 16 Вт

Степень защиты от внешних воздействий, IP	67
Класс защиты от поражения эл. током	I
Климатическое исполнение	УХЛ1
Габаритные размеры светильника, мм	130x100x130
Масса светильника, НЕТТО, кг	650
Габаритные размеры упаковки, мм	145x115x145
Масса БРУТТО, кг	800
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Тип крепления	Консольный





Код товара: **3373**

Электротехнические характеристики:

Напряжение питания, В	170-264
Диапазон рабочих частот, Гц	50 / 60
Потребляемая мощность, Вт	16
Коэффициент мощности светильника, cos φ	≥ 0,95
Температура эксплуатации, °C	+50 / -45

Схема крепления / подключения



Крепление посредством консольного кронштейна. Посадочный диаметр до 52 мм.

Светотехнические характеристики:

Световой поток светильника (номинальный), Лм	1840 ÷ 2000
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	≥ 80
Кривая силы света	Д (косинусная)
Коэффициент пульсации, %	< 10
Ресурс светодиодов, час.	100 000

Кривые силы света

