

### Прожекторы PFL-SC

Предназначены для наружного и ландшафтного освещения: фасадов зданий, памятников архитектуры, парков, площадей, дворовых территорий, автостоянок, спортивных площадок, рекламных стендов, территорий торговых комплексов.

#### ЭФФЕКТИВНЫЙ ТЕПЛОТВОД

Корпус радиатора из литого алюминия

#### НАДЕЖНАЯ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ КОРПУСА




#### ПРОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Надежная фиксация прожектора в заданном положении



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: литой алюминий
- Цвет корпуса: серый
- Материал рассеивателя: закаленное матовое стекло
- Угол светораспределения: 100°
- Индекс цветопередачи: Ra > 75
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,90
- Температура эксплуатации: -40...+50°C
- Гарантийный срок: 2 года



PFL-SC

PFL-SC SENSOR

PFL-SC-50w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Вх. напр., В	Срок сл., часов	Степень защиты	Размеры АхВхС, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5004863	4895205004863	<b>PFL-SC-10w 6500K IP65</b>	10	6500	850	200-240	30 000	IP65	120x106x40	0,33	1/40
5004887	4895205004887	<b>PFL-SC-20w 6500K IP65</b>	20	6500	1700	200-240	30 000	IP65	120x106x40	0,33	1/40
5010499	4895205010499	<b>PFL-SC-20w Red IP65</b>	20	красный	-	200-240	40 000	IP65	120x106x40	0,33	1/40
5010451	4895205010451	<b>PFL-SC-20w Green IP65</b>	20	зеленый	-	198-253	40 000	IP65	120x106x40	0,33	1/40
5010475	4895205010475	<b>PFL-SC-20w Blue IP65</b>	20	синий	-	200-240	40 000	IP65	120x106x40	0,33	1/40
5001404	4895205001404	<b>PFL-SC-30w 6500K IP65</b>	30	6500	2550	198-253	30 000	IP65	140x136x45	0,50	1/20
5001411	4895205001411	<b>PFL-SC-30w SENSOR 6500K IP54*</b>	30	6500	2550	200-240	30 000	IP54	140x187x47	0,55	1/20
5010079	4895205010079	<b>PFL-SC-50w 3000K IP65</b>	50	3000	4250	200-240	30 000	IP65	180x175x45	0,70	1/10
5001435	4895205001435	<b>PFL-SC-50w 6500K IP65</b>	50	6500	4250	200-240	30 000	IP65	180x175x45	0,70	1/10
5001428	4895205001428	<b>PFL-SC-100w 6500K IP65</b>	100	6500	8500	200-240	30 000	IP65	287x270x61	2,00	1/4
5005167	4895205005167	<b>PFL-SC-150w 6500K IP65</b>	150	6500	13500	198-253	30 000	IP65	340x300x70	3,35	1/4

Артикул	Тип датчика	Угол действия датчика	Дальность действия датчика, м	Оптический порог срабатывания, Лк	Время работы прожектора	Высота установки, м
* PFL-SC-30w SENSOR 6500K IP54	ИК	180°	15	3...2000	10 сек ... 8 мин	1,8...2,5